

Nun auch Schalterprogramm

Mit drei Designlinien und vielen Varianten steigt Hager ins Schaltergeschäft ein. Das Programm beinhaltet neben den Funktionen zum Schalten und Versorgen im Wohn- und Zweckbau auch Funktionen für die KNX-Gebäudesystemsteuerung.

Blickpunkt Design

Technik von Hager wird jetzt auch an der Oberfläche sichtbar, denn das Unternehmen ergänzt sein Systemangebot um ein eigenes Schalterprogramm. Dieses teilt sich in drei Designlinien auf:

- kallysto.pur ist für den „jungen Wohngeschmack“ konzipiert. Das klassische Design ist auf Wesentliche reduziert – sachlich, symmetrisch sowie schnörkellos – und in den Farben Brillantweiß, Silber, Anthrazit und Creme (Bild ①) ausgeführt.
- Durch seine weiche Linienführung zeichnet sich kallysto.stil aus. Der geschwungene Außenrand mit leicht gewölbtem Rahmen und die präzisen Kanten sorgen für ein harmonisches Erscheinungsbild. Die ausgewogene Formgebung hält die Balance zwischen Funktion und Dekoration. Lieferbare Farben sind Brillantweiß, Silber (Bild ②) und Anthrazit.
- Das Besondere an kallysto.art ist das großzügige, geradlinige Design. Der Panorama-Rahmen im 16:9-Format und die Schattenfugen sollen diesen Schalter förmlich auf der Wand schweben lassen. Diese Designlinie erlaubt eine umfangreiche Auswahl an hochwerti-

gen Materialien: Thermoplast (brillantweiß, silber und anthrazit), Glas (weiß, mint und anthrazit) und Aluminium gebürstet (natur und anthrazit (Bild ③)).

Blickpunkt Technik

Die Schalter (Bild ④) verfügen über Front-Check-Prüfkontakte, die nach dem Abnehmen der Wippe eine Messung und Fehlersuche im eingebauten Zustand ermöglichen. Ebenso ohne Ausbau sind LEDs für Beleuchtungs- und Kontrollfunktionen nachrüstbar. Um ein Verletzungsrisiko zu verringern, haben die nur 18 mm tiefen Einsätze komplett versenkbare Befestigungskrallen und konstruktionsbedingt keine scharfen Kanten. Zusätzliche Sicherheit bietet eine so genannte Isosafe-Funktion: Tragring und Befestigungskrallen haben keine elektrisch leitende Verbindung, sodass bei einer beschädigten Leitung keine Spannungsverschleppung zum Metalltragring möglich ist. Bei der Anschlusstechnik setzt das Unternehmen auf das Motto „stecken statt schrauben“. Um die Zuordnung der Anschlussklemmen zu erleichtern, wurden die Gehäuserückseiten der Unter-



① Variante Creme der Designlinie Pur



③ Variante Alu, anthrazit der Designlinie Art



② Variante Silber der Designlinie Stil



④ Schalter-Einsätze haben Front-Check-Prüfkontakte

putzeinsätze mit den entsprechenden Schaltbildern bedruckt. Um zu erreichen, dass der Rahmen beispielsweise auch bei übertapeziertem Einsatz sauber an der Wand anliegt, verfügt die stabile Unterwippe über einen speziellen Putzausgleich für –1 bis +2 mm.

Einsatz für viele Funktionen

Neben den üblichen Standard-Einsätzen und Elektronik-Komponenten wie Dimmern, Bewegungsmeldern, Raumtemperaturreglern (Bild ⑤) oder funkbasierten Tastsensoren umfasst das Programm auch Einsätze für die tebis KNX-Gebäudesystemtechnik für die Programmierung per ETS sowie



⑤ Raumtemperaturregler in Variante Glas, mint der Designlinie Art

Fotos: Hager

für die Programmierung ohne PC mit tebis TX und dem Verknüpfungsgerät TX100. Ebenso lassen sich KNX-Multifunktions-Tastsensoren, Bewegungsmelder oder auch Raumtemperatur-Regler einpassen.