PRODUKTE

Notrufsäule

❶ Die Notrufsäule „Flex“ aus dem Hause Behnke ist für den öffentlichen Bereich konzipiert und lässt sich gut sichtbar an Straßen-, Stadt- und U-Bahnen, in Sporthallen, auf Festplätzen, und an weiteren öffentlichen Plätzen aufstellen. Sie kann in Höhe, Farbe (RAL-Spektrum) und Ausstattung an die Gegebenheiten vor Ort und an Kundenwünsche angepasst werden. Auch ein kundenspezifisches Design mit Gravur eines Schriftzuges oder Logos und Hinterleuchtung ist realisierbar. Optional ist es möglich, die Säule mit einer Antigraffiti-Beschichtung zu überziehen. Es können die Kommunikationswege analog, IP oder GSM genutzt werden. Neben der Notruftaste mit Glasbruchmelder und der Freisprechfunktion können ein Display-Modul, eine Kamera oder Ruftaste zum Abrufen von Informationen integriert werden. Durch den modularen Aufbau des Telefons ist auch eine spätere Erweiterung möglich.
❍ **Fax: 06841 8177750**

Stopp-Taste

❷ Die Einbautiefe der neuen Stopptaste der Baureihe 51 von EAO misst nur 19 mm. Die Taste ist in Monoblockbauweise gefertigt und besonders für mobile Handbedieneinheiten, kompakte Bedienfelder und alle Applikationen geeignet, deren Einbautiefe eingeschränkt ist. Der frontseitige Schutz gegen Staub und Spritzwasser entspricht IP 65. Einen zusätzlichen Schutz gegen Beschädigung oder unbeabsichtigtes Auslösen bietet ein gelber Schutzkragen. Der elektrische Anschluss erfolgt über Löt-, Löt/Steck- oder PCB-Anschlüsse. Die Taste eignet sich für Schaltleistungen von 10 µA/100 µV bis 5 A/250 V und erfüllt die Standards nach UL, TÜV und DIN EN. Die neue Stopp-Tasten-Baureihe 51 ist nicht überlistsicher und daher für Applikationen geeignet, die nicht den Richtlinien nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5 entsprechen brauchen, wie es beispielsweise an kabellosen Bedieneinheiten der Fall ist.
❍ **Fax: 0201 8587257**













Brandabschottung

❸ Die Brandschutzmanschette Typ AWM II von Fränkische Rohrwerke entspricht der Feuerwiderstandsklasse S 90 und besteht aus zwei Halbschalen, die um das Einzelleerrohr oder das Leerrohrbündel herum gelegt werden. Mit Metalldübeln und Stahlschrauben werden sie sicher an Wand oder Decke befestigt. Die Manschette enthält einen intumeszierenden Dämmschichtbildner, einen Blähgrafit, der im Brandfall mit starkem Blähdruck aufschäumt und die Bauteilöffnung gegen Feuer und Rauch verschließt. Die Brandschutzmanschetten eignen sich für maximale Öffnungsgrößen von 125 mm Durchmesser bei Massivwänden und -decken ab 150 mm Stärke. Bei nur 100 mm dicken Wänden darf das Bündel einen maximalen Durchmesser von 79 mm aufweisen. Die Elektroinstallationsrohre sollten eine maximale Größe von 32 mm nicht überschreiten.
❍ **Fax: 09525 88412**

Netzwerkuhr

❹ Im Hinblick auf größere Projekte und neue Ansteuerungsmöglichkeiten erfolgte bei Bürk Mobatime eine Überarbeitung des Digitaluhren-Modells „DC“. Das nun neue Modell „ECO-DC“ wiegt nur 0,75 kg, wird ein- und doppelseitig ausgeführt und ermöglicht eine alternative Anzeige von Zeit (HH:MM) sowie Datum (DD.MM). Mit ihrer 7-Segment-Anzeige-Technik, einer Zeichenhöhe von 57 mm und den Anzeigenfarben Grün oder Rot erreicht die Uhr eine Ableseentfernung von 25 m. Die Uhr gibt es in drei Ausführungen: „Stand-alone“ auf Quarzbasis, Synchronisierung über NTP (wahlweise Netzspannung AC 230 V oder Speisung über PoE) oder Betrieb als selbstrichtende Nebenuhr mit Mobaline oder IRIG-B. Sie lässt sich auf vielfältige Art montieren.
❍ **Fax: 07720 853511**

Audiodosen

❺ Die Audiodosen der Thomas Hoof Produktgesellschaft (THPG) sind mit High-End-Steckern und -Buchsen von WBT ausgestattet und in den Materialien Porzellan, Bakelit und Duroplast gefertigt, sodass sie sich hervorragend in die Elektroinstallation integrieren lassen.
❍ **Fax: 02309 951150**

Wannenleuchte

❻ Die Wannenleuchten der Baureihe 740 von Trilux wurden überarbeitet und sind durch den Einsatz von LED-Technik nun besonders energieeffizient. Sie gibt es wahlweise für den Wand- oder Deckenanbau in behaglichem Warmweiß oder neutralem Kaltweiß, wobei zahlreiche Dekor-Ankleidungen die unterschiedlichsten Anmutungen in Form und Farbe ermöglichen. Zwei separate und bei weiterhin homogener Wannen-Ausleuchtung getrennt schaltbare LED-Systeme erlauben neben dem Normalbetrieb auch eine Nachtschaltung mit halber Leistung.
❍ **Fax: 029 32 301375**

ep-Info-Service

Produkt ankreuzen!
Seite direkt an den Anbieter faxen!
Ich wünsche weitere Informationen zum angekreuzten Produkt.

Name .....
Firma .....
Anschrift .....
.....
.....
Tel. .....
Fax .....

Qualität

...die man greifen kann





neu

Crimpen
mit 25% weniger Kraftaufwand

Halle 4/Stand 4.C24

Für alle Fälle das richtige Werkzeug

Bei Phoenix Contact erhalten Sie das komplette Programm professioneller Bearbeitungs- und Messwerkzeuge.

Das Werkzeug zum Schneiden, Abisolieren, Verpressen, Schrauben und Prüfen überzeugt durch gute Handlichkeit und höchste Qualität.

Mehr Informationen unter
Telefon (0 52 35) 3-1 20 00 oder
phoenixcontact.de

PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS

© PHOENIX CONTACT 2011

Multisensor-System

❼ Kentix hat ihr Multisensor-System zur Überwachung von Server- und Technikräumen um ein neues Produkt für Rechenzentren und Server-Racks erweitert. Der Multisensor-LAN vereinigt mehrere physikalische Sensoren und einen Webserver in einem Gerät und kann Temperatur, Luftfeuchte mit Taupunktbestimmung, Kohlenmonoxid, Bewegungen und die Versorgungsspannung erfassen. Das Gehäuse mit den Maßen 90 × 90 × 45 (Angaben in mm) kann dank Power-over-Ethernet bequem in Server-Racks installiert werden. Bei Störfällen benachrichtigt das System in Echtzeit entweder per E-Mail oder über das SNMP-V2/3-fähige Netzwerk-Management-System. Zur Integration in Network-Monitoring-Systeme gibt es eine sogenannte Management Information Base (MIB).

❍ **Fax: 06781 27442**

Kabelbrücke

❽ Mit der Kabelbrücke Serpa B25 von H. Hiendl lassen sich diverse Leitungen sicher verlegen: ob auf Messen, Konzerten, Tagungen oder Hochzeitsfeiern. Die Kabelbrücke ist drei Meter lang und verfügt über insgesamt sechs eingearbeitete Profile: für Leitungen mit einem Durchmesser bis zu 18 mm, 14 mm und 10 mm. Der Deckel ist in den Farben Dunkelgrau, Gelb oder Rot lieferbar und wird mit einem integrierten Klettband befestigt. Nachleuchtende Signalstreifen verhindern, dass die Brücke im Dunkeln zur Stolperfalle wird.

❍ **Fax: 09422 2442**

Abmantelwerkzeuge

❾ Die Abmantelwerkzeuge von Weidmüller haben eine hochwertige Titan-Nitrid-Beschichtung, ein ergonomisches Griffdesign mit rutschsicherer Griffzonen und eine Spezialklinge für den Rund- und Längsschnitt, die sich automatisch auf den jeweiligen Kabeldurchmesser einstellt. Sie eignen sich zum Bearbeiten gängiger Rundkabel mit einem Außendurchmesser von 4 bis 37 mm.

❍ **Fax: 05231 1428116**


❼


❽


❾


❿


⓫


⓬

LWL-Verteilergehäuse

❿ Der Wandverteiler für Glasfaserverbindungen ODB 54 von Telegärtner Karl Gärtner kann sowohl als Spleißablage wie auch als Verteilergehäuse eingesetzt werden. In einer ins Gehäuse integrierten Klappkassette lassen sich optische Funktionselemente befestigen, die je nach Anwendung mit in die Glasfaserstrecke installiert werden müssen. Darüber hinaus erleichtern eine Faserüberlängenablage und Crimpspleißschutz- beziehungsweise Schrumpfspleißschutzhalter die Montage genauso wie eine Auskreuzmöglichkeit zum Ändern der Faser-Drehrichtung. Das robuste IP-54-Kunststoffgehäuse verfügt über einen Kabelausgang für maximal 24 Patchkabel von 1,8 bis 2,8 mm Durchmesser.

❍ **Fax: 07157 125344**

Signalsäule

⓫ Die LED-Signalsäule Cleansign von Werma wurde speziell für den Einsatz in Reinräumen sowie dem Hygiene- und Lebensmittelbereich konstruiert. Die Signalsäule hat keine unebenen Flächen, Rillen oder Nahtstellen, an welchen sich Schmutz ablagern kann. Dadurch werden Verunreinigungen verhindert und das Kontaminationsrisiko erheblich gesenkt. Eine 30°-Schräge des Gehäuse-Oberteils und Haltewinkels stellt das rasche Abfließen von Flüssigkeiten sowie die gute Einsehbarkeit sicher. Durch die reinigungsgerechte Konstruktion wird der Reinigungsaufwand erheblich reduziert und die einfache und rückstandslose Entfernung von Schmutz sichergestellt. Das Polyamid-Gehäuse der Cleansign ist gemäß der FDA (Food & Drug Administration) zugelassen und daher lebensmittelecht und resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Darüber hinaus ist das Anschlusselement der Säule und der Befestigungswinkel aus einem Guss. Somit werden zusätzliche Verbindungsstellen vermieden, an welchen sich Schmutz ablagern kann. Ein sogenannter „Pine Tree Clip“ (Schnellbefestiger) ermöglicht die einfache und schnelle Montage. Ein integrierter Summer gewährleistet zudem die Signalisierung aller Personen außer Sichtweite.

❍ **Fax: 07424 955744**

Tastensensor

⓬ Den Gira Tastsensor gibt es nun in der dritten Generation, und zwar in drei Varianten: Basis, Komfort und Plus. Die erste Version ist für Basisfunktionen des KNX-Systems konzipiert, die Komfort-Variante beinhaltet umfangreiche Softwarefunktionen, die Plus-Ausführung darüber hinaus einen Raumtemperaturregler. Die Tastensensoren gibt es in mehreren Designs, wobei für die Beschriftung im Internet ein spezieller Service eingerichtet wurde. Die Tastensensoren verfügen über eine LED-Hintergrundbeleuchtung, sodass sie auch im Dunkeln gut zu finden sind. Die einzelnen Tasten sind zudem jeweils mit einer dreifarbigen Status-LED ausgestattet. Bis zur 6-fach-Ausführung benötigen die Tastensensoren nur einen Busankoppler.

❍ **Fax: 02195 602339**

ep-Info-Service

Produkt ankreuzen!
Seite direkt an den Anbieter faxen!
Ich wünsche weitere Informationen zum angekreuzten Produkt.

Name .....

Firma .....

Anschrift .....

.....

.....

Tel. .....

Fax .....