

PRODUKTE

Durchlauferhitzer

1 Den elektronischen Durchlauferhitzer DSX Servotronic MPS von Clage gibt es nun serienmäßig mit einer Funkfernbedienung, mit der sich die Temperatur des Wassers bequem einstellen lässt, auch wenn das Gerät zum Beispiel in einem Badmöbel installiert ist. Das Gerät verfügt über ein Multifunktionsdisplay, das die gewählte Temperatur sowohl numerisch als auch stufenlos farblich signalisiert. Durch eine elektronische Regelung ist der Durchlauferhitzer besonders effizient. Ein spezieller Monitor visualisiert die aktuelle Leistungsaufnahme und zeigt den konkreten Stromverbrauch an. Über eine Info-Taste können weitere Werte als Klartext angezeigt werden, z. B. Kosten und Wassermenge der aktuellen Entnahme, Durchflussmenge und Kaltwassertemperatur.

☎ Fax: 04131 83200

Präsenzmelder

2 Mit dem PD-C 360i/24 DIM plus-WH gibt es von Esylux einen Präsenzmelder speziell für die Beleuchtung in Lagerhäusern und Logistikzentren. Bei einer Montagehöhe von bis zu 15 m und einem elliptischen Erfassungsbereich von 24 m x 5 m ist er optimal für die Steuerung von Leuchtenreihen in Lagernebenhängen ausgelegt. Eine Orientierungslichtfunktion erhöht die Sicherheit zusätzlich. Darüber hinaus steuert der Melder optional die Heizungs-, Lüftungs-, und Klimaanlage. In Gängen, die länger als 24 m sind, können sogenannte Slave-Geräte den Erfassungsbereich erweitern. Ein zusätzlicher HLK-Kontakt gestattet auch die gewerkeübergreifende Steuerung der Heizungs-, Lüftung-, und Klimaanlage. Dadurch kann, ebenso wie bei der bedarfsgerechten Beleuchtungssteuerung, die Energieeffizienz erhöht werden. Änderungen lassen sich über die iPhone-Fernbedienung X-Remote vornehmen. Ein robustes, unempfindliches Gehäuse sowie die Auswahlmöglichkeit zwischen



einer Aufputzdose mit der Schutzart IP20 oder IP54 rüsten den Melder auch für den Einsatz in feuchten oder staubigen Hallen.

☎ Fax: 04102 489333

Akku-Kombihämmer

3 Mit zwei neuen SDS-plus Akku-Kombihämmern ergänzt Dewalt sein Angebot in der mit besonders leistungsstarken 4,0 Ah Li-Ion Schiebe-Akkus ausgestatteten XR-Serie. Die Geräte gibt es in einer 14,4-V-Ausführung (DCH 143 M2, Abgabeleistung 300 W) und einer 18-V-Ausführung (Abgabeleistung: 400 W) (Bild) mit Akku-Kapazitätsanzeige sowie zusätzlichem 13 mm Schnellspannbohrfutter. Dank einer speziellen Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk werden Vibrationen reduziert, sodass sich das Risiko einer gesundheitlichen Schädigung bei längeren Arbeitseinsätzen reduzieren lässt. Für einen schnellen Bohrfortschritt sorgt das elektro-pneumatische Hammerwerk. Da-

mit die Hämmer auch für leichte Meißelarbeiten genutzt werden können, sind sie mit einem elektronischen Drehstopp ausgerüstet. Eine integrierte LED sorgt in schlecht beleuchteten Ecken und Winkeln für eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich.

☎ Fax: 06126 212770

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

4 Die E3-NH-Sicherungs-Lastschaltleiste 910A von EFEN ist als Einspeiseleiste konzipiert und erfüllt die Anforderungen der IEC 60947-3 (VDE 0660-107). Der in der Norm definierte bedingte Bemessungskurzschlussstrom für Transformatorenschutz wird voll erfüllt. Mit den entsprechenden NH-Sicherungseinsätzen lassen sich Kurzschlussströme von 50 kA sicher abschalten. Die Einspeiseleiste, die in 1- und 3-poliger Ausführung erhältlich ist, hat identische Abmessungen wie die anderen NH-Sicherungs-Lastschaltleisten der Größen 1 bis 3

aus der E3-Serie. Einlegbare Stromwandler erlauben beispielsweise eine kompakte Strommessung. Die Stromwandler sind wahlweise auch in einer eichfähigen Variante erhältlich. Eine elektronische Sicherungsüberwachung ermöglicht eine Überwachung aus der Ferne.

☎ Fax: 06129 46222

Stecktechnik für Leistungsschalter

5 Für den Leistungsschalter NZM3 von Eaton gibt es eine neue Stecktechnik, die den komfortablen Austausch des Geräts ermöglicht. Optional ist zudem eine Hilfsleitersteckvorrichtung erhältlich. Diese erlaubt es, die angeschlossenen A/U Auslöser, Hilfsschalter und ebenso den Fernantrieb zu testen, ohne den Leistungsschalter aktiv in die Anlage einstecken zu müssen. Damit lässt sich die ordnungsgemäße Funktion vor der Inbetriebnahme prüfen.

☎ Fax: 0228 6025601

Tüllengehäuse

6 Von Harting gibt es ein neues Tüllengehäuse, mit dem sich ein Kabeleingang M50 in der Größe 16B realisieren lässt. Dabei kann ein Kabelabgang sowohl seitlich als auch von oben umgesetzt werden. Des Weiteren gibt es eine Variante mit einem M40 Kabeleingang und großem Verkabelungsraum. Zusammen mit einem Han B Untergehäuse wird die Schutzart IP65 erreicht.

☎ Fax: 0571 8896990604

ep-Info-Service

Produkt ankreuzen!
Seite direkt an den Anbieter faxen!
Ich wünsche weitere Informationen zum angekreuzten Produkt.

Name.....
Firma.....
Anschrift.....
.....
.....
Tel.....
Fax.....

ALLES PALETTI

ALLE KOMponentEN AUF EINER PALETTE



SOLARWORLD KIT EASY – DIE KOMPLETTLÖSUNG FÜR SCHRÄGDACHANLAGEN SPART ZEIT UND GELD

Mit dem SolarWorld Kit easy ist alles paletti. Wir liefern die komplette Solarstromanlage auf einer Palette: Solarmodule (4, 5 oder 6 kWp), Montagesystem, Wechselrichter mit integriertem Datenlogger und Powermanagement. Setzen Sie auf die fertig konfektionierte Komplettlösung inklusive kostenloser Bausatzversicherung für zwei Jahre und Anlagendokumentation. Mit Sicherheit ein Plus – für Sie und Ihre Kunden.

Jetzt bei Ihrem Großhändler informieren und bestellen.

 WWW.SOLARWORLD.DE



Mit uns wird Sonne Strom.

Crimpwerkzeug

7 „PZ6 Roto L“ heißt das neue Crimpwerkzeug von Weidmüller, bei dem sich zu crimpende Leiter wahlweise von vorne oder seitlich zum Werkzeug einführen lassen. Möglich wird dies durch einen drehbaren Crimpeinsatz, der in zwei Positionen arretierbar ist. Der Einsatz erlaubt zudem das Crimpen im Querschnittsbereich von 0,14 bis 6,0 mm² (AWG 24...10), ohne das Werkzeug wechseln zu müssen. Um Fehlcrimpungen zu vermeiden, besitzt das Werkzeug eine sichere Zwangssperre. Form, Material und Oberflächenstruktur der Griffe erleichtern den professionellen Werkzeuggebrauch in Industrie oder Handwerk und ermöglichen ein sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten.

○ Fax: 05231 1428116

LED-Konverter

8 Von Tridonic gibt es mit der TALEXconverter-Serie ECO jetzt eine weitere Palette der neuen LED-Konverter. Sie sind für Spotlight- und Downlight-Anwendungen konzipiert und erlauben das stufenlose Dimmen von 1 bis 100 Prozent. Bei allen Geräten besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Ausgangsstrombereiche zu nutzen. Die Ausgangsströme lassen sich über einen Widerstand oder über die DALI-Schnittstelle einstellen. Die Stand-by-Verluste betragen weniger als 0,2 W. Für die Steuerung stehen verschiedene Schnittstellen und Funktionen zur Verfügung: DALI DT6, DSI, switchDIM und corridorfunction. Die Betriebsgeräte gibt es als Einbau- und Aufbauvariante, jeweils mit verschiedenen Ausgangsleistungen. Mit diesem Paket eignen sich die Konverter für eine Vielzahl von LED-Modulen.

○ Fax: 0731 17662915

Feuchtraumleuchte

9 Die Feuchtraumleuchte Eco-Saver von Stila Energy liefert bei einer elektrischen Leistung von 28 W einen Lichtstrom von 3000 lm. Sie ist in Schutzart IP65 ausgeführt und auch bei Umgebungstemperaturen von



-30 °C einsetzbar. Die Leuchte hat einen besonders hohen Leuchtenwirkungsgrad und ist aufgrund der Bauform leicht zu reinigen. Die Verschlüsse aus Edelstahl sind gehäusebündig und mit einer Sicherung gegen Vandalismus ausgestattet. Dem Unternehmen nach beträgt die Lebensdauer des VVG-A2-Vorschaltgeräts und Spezialstarters mehr als 200000 h, die Lebensdauer der Lampe 12B10 etwa 60000 h bei einem Rückgang des Lichtstroms ≤ 10 % (L90). Das Unternehmen gibt auf das komplette System, inklusive Leuchtmittel eine Garantie von fünf Jahren.

○ Fax: 02234 9172542

Leuchten

10 Die Familie CL LED von Siteco ist die Weiterentwicklung der bekannten CL-Serie als universeller Lichtbaukasten für Fassaden, Wege und Objekte. Ob Poller, lineare Systeme, Strahler für Decken- oder Wandanbau sowie Spotlight – die CL LED-Familie bietet für viele Raum- und Monta-

gesituation das passende Lichtwerkzeug. Basis dieser Leuchten ist ein vollintegriertes LED-Modul-Plattform-Konzept. Es besteht aus PrevaLED-Modulen von Osram mit abgestimmten EVG sowie speziell konzipierten lichttechnischen Komponenten. Die einheitliche LED-Plattform bietet über alle Familienmitglieder hinweg die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit bei Lichtfarbe, Lichtverteilung, Lichtqualität und Effizienz. Die Lichtausbeute beträgt zum Teil mehr als 100 Lumen pro Watt. Die Wärmeableitung erfolgt über das Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss. Zusätzlich senkt das Vorschaltgerät im Notfall automatisch die Leistung und fährt die Leuchte nach dem Abkühlen wieder auf das ursprüngliche Lichtniveau hoch.

○ Fax: 08669 33397

Werkzeuge verwalten und überwachen

11 Mit der Werkzeugverwaltungs-Software V.1 von Streit Datentechnik lässt sich der Bestand von Werkzeugen und deren Ver-

fügbare stets erfassen. Darüberhinaus können umfassende Informationen (z. B. Anschaffungsdatum oder Abschreibungsdauer) zu Werkzeugen hinterlegt und abgefragt werden. Die Disposition der Werkzeuge erfolgt mittels Barcode oder elektronischen Aus- und Rückgabebescheinungen. Zur lückenlosen Übersicht und nachträglichen Kontrolle werden diese Belege elektronisch archiviert. Optional kann der Erhalt des Werkzeugs aus dem Lager mittels Unterschrift auf einem angeschlossenen Touch-Pad quittiert werden. Als Erweiterung gibt es die Geräteprüfungsverwaltung Streit V.1, mit der sich z. B. vorgeschriebene Prüfungen entsprechend BGV-A3 überwachen, verwalten und nachweisen lassen.

○ Fax: 07832 995155

Hutschienclips

12 Zum etablierten Standardprogramm im Gehäusebereich gehören bei Richard Wöhr die vielseitig verwendbaren Hutschienclips. Jetzt hat der Hersteller seine Produktpalette nochmals erweitert. Ergänzend zu den zahlreichen, bereits bestehenden Aluminium-Hutschienclips-Varianten gibt es nun Hutschienclips mit Einpressmutter in verschiedenen Größen und Ausführungen. Diese bieten die Möglichkeit, den Clip noch einfacher am Gehäuse bzw. die Elektronik am Hutschienclip zu befestigen. Wie alle anderen Varianten ist auch diese in natur eloxiert, leitfähig chromatiert oder schwarz lackiert erhältlich.

○ Fax: 07081 954090



Produkt ankreuzen!

Seite direkt an den Anbieter faxen!
Ich wünsche weitere Informationen zum angekreuzten Produkt.

Name

Firma

Anschrift

.....

Tel.

Fax